

Ausstosszeiten Warmwasser - Planungstabelle max. Leitungslänge

Installation mit Warmhaltung	Ausstosszeit 10 Sekunden							
Verteiler warm gehalten								
Zuleitung und Pexverteiler max. 1 Meter								
	Pex 12	Pex 16	Pex 20					
Waschtisch								
Waschbecken	1 LU	9.0 m	4.7 m	3.0 m				
Bidet								
Dusche								
Spültisch (Küche)	2 LU		9.4 m	6.1 m				
Ausguss / Waschtrog								
Badewanne	3 LU		14.1 m	9.2 m				



Installation ohne Warmhaltung Verteiler warm gehalten Zuleitung und Pexverteiler max. 1 Meter							
-	Pex 12	Pex 16	Pex 20				
Waschtisch Waschbecken Bidet	1 LU	13.5 m	7.1 m	4.6 m			
Dusche Spültisch (Küche) Ausguss / Waschtrog	2 LU		14.1 m	9.2 m			
Badewanne	3 LU		21.2 m	13.8 m			



Anschlussleitung ab warmgehaltener Leitung Ausstosszeit 10 Sekunden											
		Pex 12	Pex 16	Pex 20	CNS 15	CNS 18	MT Mepla 16	MT Mepla 20	Flowfit 16	Flowfit 20	Flowfit 25
Waschtisch											
Waschbecken	1 LU	9.0 m	4.7 m	3.0 m	3.7 m	2.4 m	4.8 m	2.8 m	5.0 m	2.5 m	1.6 m
Bidet											
Dusche											
Spültisch (Küche)	2 LU		9.4 m	6.1 m	7.4 m	4.8 m	9.6 m	5.6 m	9.9 m	5.0 m	3.2 m
Ausguss / Waschtrog											
Badewanne	3 LU		14.1 m	9.2 m	11.2 m	7.3 m	14.4 m	8.4 m	14.9 m	7.5 m	4.8 m

